

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016  
sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - sezione C.I.M.A.C.**  
**Organismo Notificato N° 0465**

rilascia a:  
Fabbricante

**DIEMME FASHION GROUP SRL**  
**VIA DELLE INDUSTRIE 81**  
**31010 ONE' DI FONTE**

**RELAZIONE DI PROVA - MODULO C2**  
**N° F-172-00783-18 - 00078C**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

**Modello/Articolo:** Stivale al polpaccio art. "BERNINA"  
**Categoria di protezione:** III  
**Marcatura:** A-E-P-WRU-WR-CR-FO-SRA  
Livello = 2

Calzatura di sicurezza per uso professionale, DPI di III categoria conforme alla norma armonizzata (\*)  
UNI EN ISO 17249:2014

**Rif. Certificato di esame UE di tipo n. F-172-00783-18 del 22-08-2018**

**Foto modello**



**Data emissione: 11/10/2018**  
**Data di scadenza: 11/10/2019**

Certificato di esame UE di tipo n. F-172-00783-18 - 00078C del 11/10/2018 - Pagina: 1 di 3

<b>Marchio del fabbricante:</b>	DIEMME		
<b>Classificazione:</b>	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche		
<b>Gamma taglie:</b>	Da 39 a 47 (punti francesi)		
<b>Identificazione forma:</b>	81		
<b>Lavorazione:</b>	Incollata/ago		
<b>Calzatura dotata di:</b>	puntale non metallico	cod	SAFIT 604
	inserto antiperforazione non metallico	cod	FLEXIBLE ANTISTATIC – PRIMATEX
	plantare estraibile	cod	S.A.C.U.T.E.X.
<b>Requisiti supplementari</b>	zona del tallone chiusa		
	A	proprietà antistatiche	
	E	assorbimento di energia nella zona del tallone	
	WRU	resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	
	P	resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	
	WR	resistenza all'acqua della calzatura completa	
	FO	resistenza agli idrocarburi della suola suola con rilievi	
	CR	resistenza al taglio del tomaio resistenza al taglio con sega a catena portatile (livello = 2 – 24 m/s);	
<b>Prove</b>	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nel seguente rapporto di prova CIMAC RP 2018\2390-1-RP-1 del 11/10/2018		
<b>Marcatura</b>	Il DPI riporta le seguenti informazioni Marcatura CE (altezza non inferiore 5 mm) CE 0465 Nome del Fabbricante con indirizzo completo Codice articolo Norme di riferimento datate e requisiti di sicurezza Categoria DPI il pittogramma adeguato alla protezione fornita: resistenza al taglio con sega a catena portatile (livello = 2 – 24 m/s) Mese e anno di fabbricazione Taglia		

(\*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

**Condizioni di validità:** La validità della presente Relazione di prova è subordinata alle attività di sorveglianza previste ed è dal Regolamento 2016/425, da attuarsi entro 12 mesi dalla data di emissione sotto riportata.

Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sulla presente relazione di prova.

Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto della presente relazione di prova UE dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC.

La presente relazione di prova UE può essere riprodotta integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE". La relazione di prova deve essere conservata dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Responsabile Tecnico  
Giuseppe Bellotti

